



5156 Kalia Mat

Описание

Матовая, моющаяся, декоративная краска на основе акриловой эмульсии с добавкой силикона, для финишной внутренней отделки.

Сфера применения

- Применяется для покраски, надлежащим образом подготовленной минеральной поверхности, такой как грубая штукатурка, бетон, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, а так же окрашенной поверхности, поверх шпатлевки, обоев и стеклообоев во внутренних помещениях.

Особенности

- Содержание силиконовой добавки усиливает устойчивость к истиранию и обеспечивает легкость в мытье.
- Обладает высокой укрывистостью.
- Обладает высокой паропроницаемостью, тем самым обеспечивает «дыхание» стен.
- Ввиду того, что краска на водной основе, она не опасна для здоровья и не наносит вреда окружающей среде.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также старого и вздутого слоя краски, препятствующих сцеплению краски. Поверхность должна быть чистой и прочной. Перед нанесением краски на новые минеральные основы необходимо выждать 28 дней для готовности поверхности. Необходимо заранее принять все меры по гидроизоляции здания.
- Поверхность, ранее окрашенную старой синтетической краской, тщательно зачистить наждачной бумагой, и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- При необходимости заполнить трещины и неровности на поверхности тонкой акриловой шпатлевкой «INCE AKRILIK MACUN» или «MACUNART».
- Для получения идеального покрытия необходимо выровнять всю поверхность при помощи тонкой акриловой шпатлевки «INCE AKRILIK MACUN» либо «MACUNART».
- Используемую поверхность со старой краской, а также старые окрашенные и грязные поверхности, цвет которых необходимо изменить, необходимо обработать грунтом «Kale Silastar», а вновь окрашиваемые абсорбируемые поверхности обработать грунтом для сильно впитывающих поверхностей «Kale SATEN ALCI ASTARI» или «Kale SILASTAR».
- Перед применением необходимо тщательно размешать. «KALIA MAT» разбавить чистой водой максимум на 25% и в два слоя наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем.
- Между слоями требуется выждать минимум 2 часа.
- Вымыть инструменты водой сразу же после их использования.
- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.

Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 36 месяцев.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.



Сертификаты качества

TS 5808



5156 Kalia Mat

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Белый и базы А, В, С (рекомендовано колеровать только в светлые оттенки)
Основа	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	1.64 гр/см ³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	До нанесения 2-го слоя – 6 часов Полное высыхание – 24 часа Более низкая температура и более высокая влажность увеличивают время высыхания краски.
Расход	В зависимости от гладкости и впитываемости поверхности в среднем 0.05-0.07 л/м ² на один слой.
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор

Информация о рабочих характеристиках

EN 13300	Класс
Блеск	Матовый
Укрывистость	Класс 1 (5 м ² /л)
Максимальный размер частиц	Мелкий
Устойчивость к мокрому истиранию	Класс 2