



5161 Suten

#### Описание

Декоративная, шелковисто-матовая, моющаяся краска для внутренних работ на основе акриловой эмульсии.

#### Сфера применения

- Применяется для внутренних работ на такие поверхности, как бетон, черновая штукатурка, новые минеральные поверхности, на старую краску, на обои и стеклообои.

#### Особенности

- Создает атласно-шелковистое покрытие.
- Превосходно моющаяся водой и мыльными растворами.
- Обладает отличной укрывистостью.
- При высыхании краска образует однородную, ровную поверхность, не оставляя видимые следы валика.
- Образует воздухопроницаемое покрытие.
- Устойчива к образованию плесени и грибка.
- В отличие от синтетических красок, со временем не теряет блеск, не желтеет, не образует трещин, обеспечивает ускоренный ввод в эксплуатацию помещений.
- Не содержит растворителя и не имеет запаха. Не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среде.

#### Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также от старого вздутого слоя краски, препятствующего сцеплению. Поверхность должна быть чистой и прочной. Перед применением для новых минеральных поверхностей, следует выждать 28 дней для полного отверждения поверхности. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- Ранее окрашенные старой синтетической краской поверхности тщательно зачистить наждачной бумагой и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- Для наилучшего обеспечения атласной структуры, всю поверхность необходимо сгладить и выровнять тонкой акриловой шпатлевкой «Kale INCE AKRILIK MACUN» или «Kale MACUNART».
- Используемую поверхность со старой краской, а также старые окрашенные и грязные поверхности, цвет которых необходимо изменить, необходимо обработать грунтом «Kale Silastar», а вновь окрашиваемые абсорбируемые поверхности обработать грунтом для сильно впитывающих поверхностей «Kale SATEN ALCI ASTAR» или «Kale SILASTAR».
- Перед нанесением краску тщательно перемешать.
- Перед применением краску необходимо разбавить чистой водой максимум на 15% от объема. Наносить при помощи кисти, валика или распылителя в 2 слоя.
- Между слоями требуется выждать минимум 6 часов.
- Вымыть инструменты сразу же после их использования.
- В процессе применения и в течение последующих 24 часов, температура воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 5°C.

#### Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 36 месяцев.

#### Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.

#### Сертификаты качества

TS 5808



5161 Suten

**Технические характеристики**

(при 23°C и относительной влажности 50%)

**Общие сведения**

Цвет	Белая, базы А, В и С
Основа	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	Приблизительно 1.28 гр/см <sup>3</sup>

**Информация по применению**

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Перед нанесение второго слоя: 6 часов Полное высыхание: 24 часа Более низкая температура и более высокая влажность увеличивают время высыхания краски.
Расход	В зависимости от шероховатости и абсорбции поверхности расход на один слой составляет приблизительно 0.09 л/м <sup>2</sup>
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор

**Информация о рабочих характеристиках**

EN 13300	Класс
Блеск	Полуматовый
Укрывистость	Класс 2 (7 м <sup>2</sup> /л)
Максимальный размер частиц	Мелкий
Устойчивость к мокрому истиранию	Класс 1