



Описание

Долговечная, матовая, финишная фасадная краска на основе акриловой эмульсии, обладающая превосходной эластичностью и водонепроницаемостью.

Сфера применения

- Применяется на фасадах по всем минеральным поверхностям, по черновой штукатурке, на бетонные поверхности, а так же по окрашенным ранее поверхностям.

Особенности

- Материал образует эластичную покрытие.
- Устойчива к появлению трещин на поверхности покрытия при усадке здания.
- Краска полностью водонепроницаема и защищает поверхность от воздействия атмосферных осадков.
- Устойчива к выступлению соли на стенах, возникновению трещин от перепада температур, образованию плесени, грибка, химической коррозии.
- Уменьшает тепловые потери.
- Не вздувается, не трескается и не выцветает.
- Благодаря высокой степени проводимости водяного пара, не препятствует «дыханию» стен зданий.
- Обладает устойчивостью к щелочам.
- Не содержит растворителя и не имеет запаха. Не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среде.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также от старого вздутого слоя краски, препятствующего сцеплению. Поверхность должна быть чистой и прочной. Перед применением для новых минеральных поверхностей, следует выждать 28 дней до полного отверждения поверхности. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- При необходимости заполнить трещины неровности на поверхности толстой акриловой шпатлевкой «Kale Kalin Akrilik Macun» или «Kale Macunart» или ремонтным раствором «Tamirat».
- Старые окрашенные или впервые окрашиваемые абсорбируемые поверхности, необходимо обработать грунтом Kale «UNIASTAR» или «SILASTAR».
- Перед применением, PERFORMA необходимо разбавить чистой водой максимум на 10% от объема. Наносить при помощи кисти, валика или распылителя в 2 слоя.
- Для чрезмерно абсорбируемых поверхностей, а также в случае необходимости обеспечения дополнительной изоляции, прочности и орнаментов, рекомендуется нанесение 3 слоя PERFORMA.
- Между слоями требуется выждать минимум 4 часа.
- Вымыть инструменты сразу же после их использования.
- В процессе применения и в течение последующих 24 часов, температура воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 5°C.

Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.

Сертификаты качества

TS 7847



5105 Performa

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Белая, базы А, В и С
Основа	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	1.41 гр/см ³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	До нанесения 2-го слоя: 6 часа. Полное высыхание через: 24 часа. При повышенной влажности и более низкой температуре указанное время может увеличиваться.
Расход	0.200 – 0.300 л/м ² (1 слой) (изменяется в зависимости от впитывающей способности поверхности)
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор

Информация о рабочих характеристиках

EN 1062-1	Класс
Блеск	G4
Толщина сухой пленки	E4
Размеры частиц	S1
Способность передачи водяного пара	V2
Способность передачи воды	W3
Способность перекрытия трещин	A0
Проводимость углекислоты	C0