

Baumit Finish

Финишное декоративное покрытие



- прозрачная матовая поверхность
- для разбавления Baumit Lasur
- дополнительная защита

Продукт	Готовый к применению состав (краска) для устройства финишного декоративного покрытия, а также добавка (разбавитель) для Baumit Lasur.	
Состав	Жидкое стекло, органическое связующее, добавки, вода.	
Свойства	Атмосферостойкий, особо износостойкий, особо водоотталкивающий, паропроницаемый.	
Применение	Baumit Finish служит для разбавления Baumit Lasur (без изменения требуемой для нанесения консистенции), а также для устройства финишного покрытия для дополнительной защиты Baumit Lasur от атмосферных воздействий. Для внутренних и наружных работ.	
Технические характеристики	Цвет:	прозрачный
	Время высыхания:	до 12 ч.
	Объемная плотность:	ок. 1 кг/дм ³
	Показатель pH:	ок. 11
	Блеск по EN 1062-1:	G3 матовый
Хранение	Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.	
Использование	Тщательно перемешайте Baumit Finish малооборотным миксером. Baumit Finish наносится на готовое затвердевшее покрытие Baumit Lasur обычным меховым валиком или кистью из натуральной щетины и т.п. Baumit Finish готов к нанесению и применяется без добавления воды. Baumit Finish не пригоден для санирования выветрившихся поверхностей с покрытием Baumit MosaikTop!	
Рекомендации и общие указания	Погодные условия: Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и в процессе твердения состава должна быть не ниже +8 °С. Защита от атмосферных воздействий: Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной пленки). Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета. Высокие температуры (например, выше +30 °С) в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий). Не рекомендуется проводить работы при температурах выше +30 °С. Охрана труда: При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности. Указания по очистке: Защищайте глаза и кожные покровы, а также прилегающие участки, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости смойте брызги большим количеством воды, не ждите, пока они высохнут и затвердеют. Мойте рабочие инструменты и устройства водой сразу после использования.	

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.